交流無停電電源装置（UPS）ラインナップ

周波数は50／60Hzに対応

2020年7月現在

方式		シリーズ名	仕様		定格出力容量[kVA]																													
					ミニ								小容量				中容量										大容量								
			入力電圧[V]	出力電圧[V]	0.5	0.75	1	1.1	1.5	2	2.4	3	5	7	7.5	10	10.5	14	15	17.5	20	21	30	40	50	75	100	150	200	250	300	400	500	600	750	1000
常時商用給電	トライポート	LS	単相2線 100/200	単相2線 100/200												●																			
			単相2線 200	単相2線 200																	●		●		●	●									
		LT	三相3線 200	三相3線 200												●					●		●		●										
	インバータ	NU	単相2線 100	単相2線 100	●	●	●																												
		QAT	三相3線 200/400	三相3線 200/400																							●	●	●	●	△	△	△	△		
常時インバータ		NE	単相2線 100	単相2線 100			●	●	●		●	●																							
		GAS	単相2線 100	単相2線 100			●		●	●		●	●																						
			単相2線 100/200	単相2線 100/200									●		●	●																			
			単相2線 200	単相2線 200					●			●	●		●	●																			
		RS	単相2線 200	単相3線200/100										●			●	●		●		●													
		YAS	単相2線 100	単相2線 100			●			●		●																							
		SBT	三相3線 200	三相3線 200												●			●		●		●	●	●										
		SCT	三相3線 200	三相3線 200																				●		●	●								
		HX	三相3線 420	三相3線 420																											△				
		PAT	三相3線 200	三相3線 200																							●	●	●	●	△	△	△	△	△	△

300kVA以上は，別途ご相談ください。

※特殊仕様対応品

方式		シリーズ名	仕様		定格出力容量[kVA]																													
													小容量				中容量										大容量								
			入力電圧[V]	出力電圧[V]									5		7.5	10			15		20		30	40	50	75	100	150								
常時商用給電	トライポート	INS	単相2線 100/200	単相2線 100/200									●			●																			
			単相2線 200	単相2線 200																	●		●		●										
		INT	三相3線 200	三相3線 200												●					●		●		●		●	●							